

VIKBARA GAFFLAR

GAFFLAR

Kapacitet: 1 000 - 5 000 kg

Längd 800 - 1 600 mm



ÖKAD SÄKERHET OCH MANÖVRERING I TRÅNGA UTRYMMEN

FÖRDELAR

- Uppfyller kraven i ISO 2330
- CE-märkning
- Högre säkerhet
- Lång livslängd
- Stort sortiment

Vid frekvent användning i vägtrafik, utomhus där det vistas människor eller där det är ett begränsat utrymme.

Vikbara gafflar kan förhindra farliga situationer och göra så att maskinen kan manövreras i trånga utrymmen.

Konstruktion och produktion av Vikbara gafflar ställer de högsta kraven och sker i absolut noggrannhet. Gaffelns hälmråde är i allmänhet den sektion som tar emot den största belastningen. När det gäller Vikbara gafflar så består hälmrådet av en stiftupphängning istället för massivt material, vilket innebär att varje komponent måste vara utformad med högsta kvalitet och säkerhet. Exempelvis används roterande stiftbult i upphängning för att undvika kontaktkorrosion, härdad stiftbult av specialmaterial och gångjärnsplattor som är optimerade för att minimera utmattning.

OPTIONER

Sortimentet består av tre modeller som alla har sina unika fördelar; Integrerat gångjärn, Utanpåliggande gångjärn, DuoLoc-system.

APPLIKATIONER



Allmänna vägar



Transport av gods
utomhus






Trånga utrymmen

VIKBARA GAFFLAR

GAFFLAR

Kapacitet: 1 000 - 5 000 kg

Längd 800 - 1 600 mm

	Vikbara gafflar Integrerat gångjärn	Vikbara gafflar Utanpåliggande gångjärn	Vikbara gafflar DuoLoc-system
Hälområde			
Maskiner	Gaffeltruckar	Gaffeltruckar	Entreprenad och jordbruksmaskiner / Maskiner med utbytbara redskap.
Egenskaper	Bredden på gaffelryggen och gaffelbladet är identiska. Optimerad hälgeometri. Hela gaffelbladslängden kan användas.	Gångjärnsplattor är monterade på utsidan av gaffelämnena, hälsektionen är bredare. Bredden på gaffelbladet kan hållas smalare. Högre kapacitet med samma tvärsnitt (jämfört med integrerade gångjärn).	Gaffelbladet är låst vid drift. Ingen oavsiktlig vikning av gaffelbladet. Överför lutning från maskin/mast till gaffelbladet. Medger att sätta ned / plocka upp vid byta av redskap.
Upphängning	Enkel stiftbults-upphängning i hälområdet ger flexibelt gaffelblad.	Enkel stiftbults-upphängning i hälområdet ger flexibelt gaffelblad.	Dubbel stiftbults-upphängning i hälområdet fixerar gaffelbladet
Låsning av gaffelbladet (uppfällt)	Säkerhetsklämma	Säkerhetsklämma	Stiftbult med snabbblåsning