

# STANDARDGAFFLAR

Kapacitet: 1 000 - 18 000 kg  
Längd: 1 000 - 2 400 mm



## ORIGINALGAFFLAR MED HÖGSTA SÄKERHET

### FÖRDELAR

- Stort sortiment
- Tillverkade enligt ISO 2330
- Integrerade eller Hook-on
- Högsta säkerhet

Våra gaffelspridare levereras nästan uteslutande med integrerade gafflar. Detta för att maximera prestandan i aggregaten och att alla komponenter ska hålla samma höga kvalitet. Grundidén är att gafflarna ska vara så allround som möjligt, med en prioritering på att hålla gafflarna tunna.

Alla gafflar tillverkas enligt ISO 2330 (minimum säkerhetsfaktor 3 och 1 000 000 lastcykler med 25 % överlast). Stålet i gafflarna håller högsta kvalitet som garanterar nödvändig seghet, renhet, hårdhet och förmåga att motstå svår långvarig stress.

### OPTIONER

I tillägg till vårt standardsortiment så erbjuder vi gafflar med andra längder, tvärsnitt, kona, spets, kapaciteter och lastcentrum. Gafflarna kan även fås med frästa och målade spår, justerade så att de går att positionera helt ihop m.m.

Vi tillverkar och erbjuder även påhängsgafflar (ISO och TWS) samt specialgafflar med bl.a. skräddarsydd upphängning och andra material.

# STANDARDGAFFLAR

Kapacitet: 1 000 - 18 000 kg  
Längd: 1 000 - 2 400 mm

| PASSAR MODELL                                 | LÄNGD (mm)                          |        |        |          |          |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
|                                               | 1 150                               | 1 200  | 1 400  | 1 600    | 2 000    | 2 400    |
| C12, C16, C0C16, CR12                         | 80x40                               | 80x40  | 80x40  | 80x40    | 100x40   | 100x40   |
| C25, C0C25, E2-20, E2-25, D2-20, 0C2-20, CR20 | 100x40                              | 100x40 | 100x40 | 100x40   | 100x45   | 100x45   |
| E3-30                                         | 120x40                              | 120x40 | 120x40 | 120x40   | 125x45   | 125x45   |
| D2-25, 0C2-25                                 | 100x45                              | 100x45 | 100x45 | 100x45   | 125x45   | 125x45   |
| C35, E3-35/40, D3-35, CR30                    | 125x45                              | 125x45 | 125x45 | 125x45   | 125x50   | 125x50   |
| C50, E4-50, D4-50                             |                                     | 125x50 | 125x50 | 125x50   | 130x60   | 130x60   |
|                                               |                                     |        |        |          | 150x50   | 150x50   |
| C50E, D4E-50                                  |                                     | 150x50 | 150x50 | 150x50   | 130x60   | 130x60   |
| C60, E4-50E, E4-60, F4-60                     |                                     | 130x60 | 130x60 | 130x60   | 150x60   | 150x60   |
| C70, E4-70                                    |                                     | 150x60 | 150x60 | 150x60   | 150x65   | 150x65   |
| C80, E4-80, F4-80/81                          |                                     | 150x65 |        | 150x65   | 150x70   | 150x70   |
| C80E, F4-120                                  |                                     |        |        | 150x75   | 150x75   | 150x75   |
| C80X, F4-140                                  |                                     |        |        | 200 x 70 | 200 x 70 | 200 x 70 |
| 16 ton och över                               | Gafflar tillverkas enligt önskemål. |        |        |          |          |          |