



HYDRAULISKA TELESKOPGAFFLAR

FÖRDELAR

- Alltid till hands
- Effektivare lastning/lossning
- Säkrare arbete
- Energibesparande

KOOI® Reachforks är gafflar med hydraulik integrerat i sig. Genom hydrauliken i gafflarna skjuts en förlängning av gaffeln fram och ger på så sätt en längre räckvidd, allt med ökad effektivitet och säkerhet. Integrationen eliminerar risken för personskador som kan uppstå i samband med att lösa förlängningsgafflar ska hängas på eller lyftas av. Teleskopgafflarna tillåter även säker och snabb hantering av ett stort antal olika pallstorlekar, med minskad risk för skador på gods eller emballage. De finns för alla storlekar på truckar, både för inom- och utomhusbruk.

Denna innovativa gaffellösning kan också reducera interna transportkostnader med upp till 50%, detta genom att ta dubbla laster vid varje transporttillfälle. Vanliga applikationer inkluderar lastning/lossning av lastbilar eller liknande från bara ena sidan, vilket sparar både tid, energi och bränsle.

Hagaberg erbjuder KOOI® Reachforks både integrerade i gaffelspridare och som påhängsgafflar med ISO- eller TWS-hookar. För skjutstativtruckar och motviktstruckar upp till 3,5 ton förordar vi modell RG2 (2 cylindrar) med ett smalare tvärsnitt, snabbare utskjut/indrag och som är mer energisnål. Men vi tillhandahåller även RG4 (4 cylindrar) som alternativ genom hela kapacitetsområdet.

OPTIONER

Gafflarna kan utrustas med pallstopp, vilket förhindrar de körs in för långt och exempelvis skadar efterföljande lager med gods. En annan lösning med samma funktion är KOOI® Reachcontrol, som ger möjlighet att programmera elektroniska utskjutsstopp på olika längder. Det finns även möjlighet att integrera kamera i gaffeln som ger bättre visibilitet vid hantering av gods på höga höjder.

I tillägg till vårt standardsortiment finns flera andra modeller, längder och tvärsnitt att tillgå. Vi har även lång erfarenhet av att utveckla skräddarsydda lösningar för unika applikationer.



Modell RG2

Modelltyp	Kapacitet	Bredd	LL	CoG1	COG2	Vikt	ISO
	LC 600 mm kg	D1/D2xS mm	mm	± mm	± mm	± kg	
Rekomenderas till C16, C25, COC16, COC25, E2-20, E2-25, CR12 och CR20							
RG2 21 1100/0750	2100	131/139 x 57	45	370	530	147	2A
RG2 21 1200/0850				415	600	156	
RG2 21 1350/1000				480	710	170	
Rekomenderas till C35, E3-30, E3-35							
RG2 30 1100/0750	3000	131/139 x 57	45	350	508	157	3A
RG2 30 1200/0850				395	580	166	
RG2 30 1350/1000				460	680	180	
Rekomenderas till C50, E4-50							
RG4 45 1100/0750	4500	161/169 x 57	45	344	506	191	3A
RG4 45 1200/0850				386	576	202	
RG4 45 1350/1000				451	683	208	
Rekomenderas till C50E, E4-50E							
RG4 58 1100/0750	5800	161/169 x 67	50	314	449	247	4A
RG4 58 1200/0850				454	512	260	
RG4 58 1350/1000				415	610	280	
För enklare applikationer och låga pallar							
REE2 17 0800/0400	1700	128/128 x 40	40	215	240	90	2A
REE2 17 1000/0200				290	310	105	
REE2 17 1200/0800				375	495	116	

NOTERA

Andra kapaciteter, längder, modeller och tillbehör erbjuds mot förfrågan.