

POZYCJONER ZAWIESZANY Z PRZESUWEM BOCZNYM

Udźwig: 2 000 – 5 000 kg

Szerokość: 1 000 – 1 450 mm



POZYCJONERY W MAGAZYNIE

CECHY

- Zawsze w magazynie
- Wysoka wydajność i bezpieczne działanie
- Dobra widoczność
- Pasuje do wszystkich wózków
- Łatwy montaż

Seria HE to pozycjoner widel z pozycjonowaniem i przesuwem bocznym, który pasuje do większości wózków na rynku europejskim. Osprzęt dostępny jest w dwóch wersjach. HEC jest wyposażony w płyty nośne CarrierPlates, które pozwalają na użycie standardowych widel ISO, podczas gdy HEF jest dostarczany ze zintegrowanymi widłami.

Osprzęt posiada uszczelnione, wysokiej jakości łożyska, które są szczególnie odpowiednie do pracy w zanieczyszczonym środowisku. Modele typu pin zapewniają precyzyjne pozycjonowanie i cichą pracę. Widły i płyty nośne CarrierPlates są wyposażone w rolki podporowe, które umożliwiają przesuw boczny przy pełnym obciążeniu. Zaczepy ISO z tyłu pozycjonerów umożliwiają ich montaż bezpośrednio na istniejącej karetkce widel. Gama składa się z 24 modeli, z których 8 jest dostępnych w magazynie do natychmiastowej dostawy. Zakres udźwigu wynosi od 2 000 kg do 5 000 kg.

OPCJE

Kraty ochronne i osłona ładunku mogą być dodane do osprzętu lub jako doposażenie. Można wybrać widły o innych wymiarach, z innego materiału i z innymi powłokami, a także z innymi funkcjami, takimi jak widły poziomujące, widły teleskopowe, widły z kamerą i czujnikami (laser, waga, podczerwień itp.) oraz system szybkiego łączenia QC6. and QC6 - Quick connect system.

SERIA HEC



SERIA HEF



POZYCJONER ZAWIESZANY Z PRZESUWEM BOCZNYM

Udźwig: 2 000 – 5 000 kg

Szerokość: 1 000 – 1 450 mm

Typ model	Udźwig / Środek ciężkości ładunku	Szerokość ramy	Zkres otwarcia	Zaczepty widel	Środek ciężkości	Wysokość	Waga	Efektywna grubość	Cena	Pozycja magazynowa
	Q / LC kg / mm	A mm	D-F mm	ISO 2328	E [c.] mm	B mm	kg	LL mm	€	*
HEC20										
HEC20/100	2000/500	1000	330-940	2A/B	64	595	146	151	4090	•
HEC20/105		1050	330-990		64		149		4950	
HEC20/110		1100	330-1040		64		152		4950	
HEC25										
HEC25/110	2500/500	1100	330-1040	2A/B	64	605	176	151	4190	•
HEC25/115		1150	330-1090		64		180		4950	
HEC25/120		1200	330-1140		64		184		4950	
HEC35										
HEC35/120	3500/500	1200	380-1130	3A/B	75	640	245	176	4890	•
HEC35/125		1250	380-1180		75		250		5990	
HEC35/130		1300	380-1230		75		255		5990	
HEC50										
HEC50/130	5000/500	1300	450-1200	3A/B	87	790	400	200	7990	
HEC50/140		1400	450-1300		87		420		7190	•
HEC50/145		1450	450-1350		87		430		8290	

Typ model	Udźwig / Środek ciężkości ładunku	Szerokość ramy	Zikres otwarcia	Zaczepty widel	Środek ciężkości	ysokość	Waga	Efektywna grubość	Cena	Pozycja magazyn owa
	Q / LC kg / mm	A mm	D-F mm	WxTxL mm	E [c.] mm	B mm	kg	LL mm	€	*
HEF20										
HEF20/100	2000/500	1000	330-940	100x40x1200	219	595	210	126	4090	•
HEF20/105		1050	330-990		217		213		4950	
HEF20/110		1100	330-1040		215		215		4950	
HEF25										
HEF25/110	2500/500	1100	330-1040	100x40x1200	170	605	240	126	4190	•
HEF25/115		1150	330-1090		168		244		4950	
HEF25/120		1200	330-1140		166		248		4950	
HEF35										
HEF35/120	3500/500	1200	380-1130	125x45x1200	196	640	335	151	4890	•
HEF35/125		1250	380-1180		194		340		5990	
HEF35/130		1300	380-1230		192		345		5990	
HEF50										
HEF50/130	5000/500	1300	450-1200	125x50x1200	170	790	500	160	7990	
HEF50/140		1400	450-1300		165		520		7190	•
HEF50/145		1450	450-1350		163		530		8290	

UWAGA

* Pozycje magazynowe są dostarczane w ciągu 24 godzin (dni robocze)

OPCJA

Inne szerokości ramy i inne widły są oferowane na zapytanie.