




MANUELLT SNABBFÄSTE

FÖRDELAR

- Fungerar som ett snabbfäste
- Omdirigerar hydraulfunktioner
- Anpassas med alternativa snabbkopplingar



Multifaster

Med **CarryAll™** får du ett aggregat som kan ställas om efter behov. Lösningen gör det möjligt att smidigt växla mellan olika påhängsgafflar, påhängsaggregat och redskap – även sådana med hydrauliska funktioner.

CarryAll™ är ett system bestående av adapterar som är integrerade i ramen och kan bära olika typer av redskap via manuell upphängning, samt fyra hydrauliska snabbkopplingar (manuella 6/2-ventiler) som hanterar två hydraulfunktioner.

Med denna lösning kan gaffelspridaren bära allt från gafflar till klämmor, rotatorer och andra redskap med aktiva funktioner. Beroende på kapacitet kan ni välja mellan olika ISO-klasser eller TWS-hookar (Terminal West Suspension) på adapterarna.

Ett byte mellan olika gaffellängder tar ca 10 minuter, medan det tar ca 15 minuter att hänga på och koppla in ett påhängsaggregat. Har ni behov av att växla mellan olika gaffellängder eller aggregat 1-2 gånger per dag eller mer och vill öka säkerheten på arbetsplatsen, då finns våra automatiska snabbfästen OQT som alternativ.

ANPASSNINGAR

Istället för manuella 6/2 ventiler kan aggregatet utrustas med Multifaster eller annan snabbkopplingslösning enligt önskemål.

ADAPTRAR OCH SNABBKOPPLINGAR

Kapacitet: 1 000 - 18 000 kg



Modell	Kapacitet (kg) / LC (mm)	Bredd CarrierPlate (mm)	Klass ISO 2328 / TWS
CA, C12-25	2500 / 500	100	2
CA, C35	3500 / 500	125	2,3
CA, C50	5000 / 500	125	3
CA, C50E-60	6000 / 600	150	3,4
CA, C70-C80	8000 / 600	150	4
CA, C80E	8000 / 900	150	4
CA, C80X	8000 / 1100	200	4
CA, E2-20/25	2500 / 500	100	2
CA, E3-30/35	3500 / 500	125	2,3
CA, E4-50	5000 / 500	125	3
CA, E4-50E-60	6000 / 600	150	3,4
CA, E4-70-80	8000 / 600	150	4
CA, E4-80E	8000 / 900	150	4
CA, F4-60	6000 / 600	150	3,4
CA, F4-80	8000 / 600	150	4
CA, F4-120	8000 / 900	150	4
CA, F4-140	8000 / 1100	200	4
CA, RHD-100	10 000 / 600	200	TWS
CA, RHD-120	12 000 / 600	200	TWS
CA, RHD-140	14 000 / 600	200	TWS
CA, RHD-150	15 000 / 600	200	TWS
CA, RHD-160	16 000 / 600	200	TWS
CA, RHD-180	18 000 / 600	200	TWS
CA, RHD-180E	18 000 / 900	250	TWS
CA, RHD-100X	10 000 / 1200	200	TWS
CA, RHD-120X	12 000 / 1200	200	TWS
CA, RHD-140X	14 000 / 1200	250	TWS
CA, RHD-150X	15 000 / 1200	250	TWS
CA, RHD-160X	16 000 / 1200	250	TWS

NOTERA

Inkl. CarrierPlates med snabbbytershookar, 2 ventiler och 4 hydrauliska snabbkopplingar. Exkl. gafflar.

Alla aggregat upp till och med 11 ton kan offereras med ISO- eller TWS-upphängning.

För kapaciteter över 11 ton offereras TWS-upphängning.